

1 Crear fichero de estilos CSS utilizando el bloc de notas

mis_estilos.css

```
div.cuadro {  
    font-family:arial,Helvetica,sans-  
    serif;  
    color:black;  
    background: white;  
    text-align:center;  
    border-style:solid;  
}
```

2 Crear una página web

Utilizar NVU para crear una página simple.

Cambiar a modo código fuente para continuar con los siguientes pasos.

3 Estilos CSS y código JavaScript

Insertar un LINK al fichero de estilos "mis_estilos.css" en la sección <HEAD>

Insertar el siguiente código JavaScript en la sección <HEAD>

```
<HEAD>  
  <TITLE>Página para probar cambios dinámicos de estilos</TITLE>  
  <LINK href="mis_estilos.css" type="text/css" rel="stylesheet">  
  
  <SCRIPT type="text/javascript">  
    function CambiarColor(color,nombre_objeto)  
    {  
      var objeto=document.getElementById(nombre_objeto);  
      if (color=="r") objeto.style.color="red";  
      if (color=="g") objeto.style.color="green";  
      if (color=="b") objeto.style.color="blue";  
    }  
  </SCRIPT>  
</HEAD>
```

4 Objetos HTML

Crear los siguientes objetos HTML.

```
<DIV class="cuadro" id="id_cuadro1">  
<p>Párrafoprinero...</P>  
<p>Segundo párrafo...</p>  
</DIV>
```

```
<FORM ACTION="http://www.iit.upcomillas.es/cgi-bin/test-cgi" METHOD="POST">  
Color:  
<SELECT NAME="colores" OnChange="CambiarColor(this.value,'id_cuadro1');">  
  <OPTION VALUE="">--Elegir color--</OPTION>  
  <OPTION VALUE="r">Rojo</OPTION>  
  <OPTION VALUE="g">Verde</OPTION>  
  <OPTION VALUE="b">Azul</OPTION>  
</SELECT>  
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Enviar">  
</FORM>
```

5 Resultado

